

# TT 08-A

## PRECISION DE SURVEILLANCE ACTIVE

### DESCRIPTION

Le TT08-A est le plus petit membre de la famille TT+, si bien qu'il est le plus flexible et le plus puissant produit de sa catégorie. Adapté pour des applications live, monitoring broadcast, le TT08-A développe l'incroyable pression sonore maxi de 128 db c'est à dire 3 db au-dessus des systèmes équipés de woofers de 10" et rejoint en prestations beaucoup de systèmes équipés de woofers de 12". Le TT08-A est la solution la plus compacte et de puissance élevée pour une large série d'exigences d'amplification. Design acoustique à haute fidélité, haut-parleur en néodyme à haute qualité, puissants amplificateurs, taille compacte, poids incroyablement réduit. Basses extrêmement profondes, réponse en fréquence très précise et linéaire. Solution idéale pour des applications live musique enregistrée et monitoring.



### CARACTÉRISTIQUES

- Amplification numérique de 750 Watts ( 500 W pour le woofer et 250 W pour le moteur néodyme)
- Ample angle de couverture à directivité constante
- Woofer de haute puissance avec bobine de 64 mm et aimant néodyme
- Moteur avec bobine de 44 mm avec membrane en titane
- Entrée avec connecteurs de haute qualité
- Soft limiter à protection RMS
- Meilleur rapport puissance /dimension dans sa catégorie

## SPÉCIFICATIONS

<b>Spécifications acoustiques</b>	Réponse en fréquence :	65 Hz ÷ 20000 Hz
	SPL max. @ 1m:	128 dB
	Angle de couverture horizontale:	90°
	Angle de détection vertical:	60°
<b>Hauts-parleurs</b>	Pilote de compression :	1 x 1.0" neo, 1.5" v.c
	Woofers :	8" neo, 2.5" v.c
<b>Sections entrées/sorties</b>	Signal d'entrée :	bal/unbal
	Connecteurs d'entrée :	XLR
	Connecteurs de sortie :	XLR
	Sensibilité d'entrée :	-2 dBu/+4 dBu
<b>Section processeur</b>	Fréquences de recouvrement :	1700 Hz
	Protections :	Thermal, HF
	Limiteur :	Fast Limiter
	Commandes :	Side/floor coupling
<b>Section alimentation</b>	Puissance totale :	1500 W Peak, 750 W RMS
	Hautes fréquences :	500 W Peak, 250 W RMS
	Basses fréquences :	1000 W Peak, 500 W RMS
	Système de refroidissement :	Convection
	Connexions :	Powercon IN/OUT
<b>Spécifications physiques</b>	Matériau du cabinet/caisson :	Baltic birch plywood
	Matériel :	2 x fly tracks
	Montage sur pied/embase:	Yes
	Grille :	Steel
	Couleur :	Black
<b>Taille</b>	Hauteur :	430 mm / 16.93 inches
	Largeur :	270 mm / 10.63 inches
	Profondeur :	303 mm / 11.93 inches
	Poids :	11.6 kg / 25.57 lbs
<b>Infos colisage</b>	Hauteur du colis :	520 mm / 20.47 inches
	Largeur du colis :	405 mm / 15.94 inches
	Profondeur du colis :	365 mm / 14.37 inches
	Poids du colis :	13.2 kg / 29.1 lbs



**NUMÉRO DE PIÈCE**

• **13000120**

TT 08-A

115V

EAN 8024530008215

• **13000116**

TT 08-A

220-240V

EAN 8024530008178

## ACCESSOIRES

	AC PMA - POLE MOUNT	NUMÉRO DE PIÈCE <b>13360034</b> EAN: 8024530007713
	AC PM-M20	NUMÉRO DE PIÈCE <b>13360067</b> EAN: 8024530014599
	AC PMX POLE MOUNT M20	NUMÉRO DE PIÈCE <b>13360232</b> EAN: 8024530010058
	AC PRO-FS PROFESS. LOCKING FLOOR STAND	NUMÉRO DE PIÈCE <b>13360109</b> EAN: 8024530006471
	AC PRO-LF PROFESSIONAL LOCKING FLANGE	NUMÉRO DE PIÈCE <b>13360111</b> EAN: 8024530006495
	AC PRO-PM PROFESS. LOCKING POLE MOUNT	NUMÉRO DE PIÈCE <b>13360110</b> EAN: 8024530006488
	AC TT08 H-BR PAIR HORIZONTAL BRACK.	NUMÉRO DE PIÈCE <b>13360082</b> EAN:
	AC XLR-3M3F XLR CONN. 3MALE3FEMALEXCABLE	NUMÉRO DE PIÈCE <b>13360102</b> EAN: 8024530006402
	COVER CVR TT 08	NUMÉRO DE PIÈCE <b>13360096</b> EAN: 8024530013622



DOUBLE STUD 4X

NUMÉRO DE  
PIÈCE**13360030**

EAN:

8024530020231



KIT EYEBOLT 4 X

NUMÉRO DE  
PIÈCE**13360031**

EAN:

8024530018870



SPEAKER CABINET FLOOR STAND-STEEL

NUMÉRO DE  
PIÈCE**13360035**

EAN:

8024530005030



VERTICAL BRACKET V-BR PRO8

NUMÉRO DE  
PIÈCE**13360106**

EAN:

8024530010409