

TT 25-SMA

PRECISION ACTIVE STAGE MONITOR



Descrizione

TT25-SMA è uno stage monitor coassiale ad elevate prestazioni.

La curva di risposta estremamente lineare, l'uniformità di copertura e la potenza erogata fanno del TT25-SMA la migliore scelta per una vasta gamma di applicazioni. La voce risulta precisa e profonda, il suono è chiaro alle medie frequenze e resta preciso anche alle frequenze estremamente alte. Il formato compatto e il profilo basso permettono al TT25-SMA di avere una presenza discreta sul palco. Per minimizzare l'ingombro dei cavi il pannello del loop through e il pannello di ingresso/alimentazione si trovano sui lati opposti del cabinet.

Caratteristiche

- > Amplificatore switching da 750watt
- > Angolo di copertura conico di 60° a direttività costante
- > Woofer con bobina da 3,5" e magnete in neodimio
- > Compression driver con bobina da 2,5" e magnete in neodimio
- > Scheda di ingresso analogica con componenti di alta qualità
- > Soft limiter e protezione RMS
- > Basso profilo
- > Elevata resa sonora

Codice

13000118 TT 25-SMA 13000121 TT 25-SMA 220-240 V 115 V Black Black EAN 8024530008192 EAN 8024530008222



TT 25-SMA

PRECISION ACTIVE STAGE MONITOR

SPECIFICHE TECNICHE

Specifiche acustiche Risposta in Frequenza 50 Hz ÷ 20000 Hz

Max SPL @ 1m131 dBAngolo di copertura orizzontale60°Angolo di copertura verticale60°

Trasduttori Driver a compressione 1 x 1.5" neo, 2.5" v.c

Woofer 1 x 15" neo, 3.5" v.c

Sezione Input/OutputSegnale di Ingressobal/unbalConnettori in ingressoXLR

Connessioni di uscita XLR

Sensibilità di ingresso -2 dBu/+4 dBu

Sezione del processoreFrequenza di crossover1200 HzProtezioniThermal, HF

Limiter Fast Limiter

Controlli Side/floor coupling

Sezione di potenzaPotenza Totale1500 W Peak, 750 W RMSAlte Frequenze500 W Peak, 250 W RMS

Basse frequenze 1000 W Peak, 500 W RMS Raffreddamento: Convection

Connessioni Powercon IN/OUT

Conformità agli standard Standard di sicurezza CE compliant

Specifiche fisiche Maniglie 2 on side

Colore Black

Dimensioni Altezza 330 mm / 12

Altezza 330 mm / 12.99 inches
Larghezza 580 mm / 22.83 inches
Profondità 432 mm / 17.01 inches

Peso 20 kg / 44.09 lbs

ACCESSORI

- AC XLR 3M3F 13360102 8024530006402

Rigging / Meccaniche PM-KIT M20 13360067 8024530014599

Specifiche Tecniche Page 2 of 2