

# TT 45-SMA

## RETOUR DE SCÈNE À FORTE PUISSANCE

### DESCRIPTION

Le TT45-SMA est un retour de scène actif de très haute qualité à forte puissance. Avec sa réponse parfaitement linéaire, sa bande passante étendue vers le bas et sa puissance incroyable, ce retour de scène est unique en son genre. Le TT45-SMA se distingue tout particulièrement par sa restitution claire des voix, sa reproduction précise et détaillée des hautes fréquences et sa résistance parfaite au larsen.

L'angle de l'enceinte et sa directivité uniforme sur 90° x 40° offrent une couverture optimale des scènes de moyenne et grande taille. Un simple commutateur active une égalisation qui optimise l'utilisation en couples du TT45-SMA afin d'offrir un monitoring de haute qualité aux artistes les plus exigeants. Le TT45-SMA possède un étage d'amplification numérique de 1500 watts avec traitement interne du signal et système de protection des transducteurs.



### CARACTÉRISTIQUES

- Amplification numérique deux voies de 1500 watts
- 2 woofers 12" à forte puissance avec aimant néodyme et bobine mobile de 3,5"
- Moteur à compression en titane avec pavillon, gorge de 1,5" et bobine mobile de 3"
- Soft limiteur et protection RMS
- Profil très bas
- Gain maximal avant larsen
- Meilleur rapport puissance/dimensions du marché

**SPÉCIFICATIONS**

|                                   |                                       |                          |
|-----------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
| <b>spécifications acoustiques</b> | Réponse en fréquence :                | 50 Hz ÷ 20000 Hz         |
|                                   | SPL max. @ 1m (dB) :                  | 136 dB                   |
|                                   | Angle de couverture horizontale (°) : | 90°                      |
|                                   | Angle de détection vertical (°) :     | 45°                      |
| <b>hauts-parleurs</b>             | Pilote de compression :               | 1.5" neo, 3.0" v.c       |
|                                   | Woofer :                              | 2 x 12" neo, 3.5" v.c    |
| <b>sections entrées/sorties</b>   | Signal d'entrée :                     | bal/unbal                |
|                                   | Connecteurs d'entrée :                | XLR                      |
|                                   | Connecteurs de sortie :               | XLR                      |
|                                   | Sensibilité d'entrée :                | -2 dBu/+4 dBu            |
| <b>section processeur</b>         | Fréquences de recouvrement :          | 1400 Hz                  |
|                                   | Protections :                         | Thermal, RMS             |
|                                   | Limiteur :                            | Soft Limiter             |
|                                   | Commandes :                           | Sensitivity, 2x side eq. |
| <b>section alimentation</b>       | Puissance totale :                    | 3000 W Peak, 1500 W RMS  |
|                                   | Hautes fréquences :                   | 1000 W Peak, 500 W RMS   |
|                                   | Basses fréquences :                   | 2000 W Peak, 1000 W RMS  |
|                                   | Système de refroidissement :          | Convection               |
|                                   | Connexions :                          | Powercon IN/OUT          |
| <b>conformité standard</b>        | Marquage CE :                         | Yes                      |
| <b>spécifications physiques</b>   | Matériau du cabinet/caisson :         | Baltic birch plywood     |
|                                   | Poignées :                            | 2 side                   |
|                                   | Grille :                              | Steel                    |
|                                   | Couleur :                             | Black                    |
| <b>taille</b>                     | Hauteur :                             | 380 mm / 14.96 inches    |
|                                   | Largeur :                             | 800 mm / 31.5 inches     |
|                                   | Profondeur :                          | 420 mm / 16.54 inches    |
|                                   | Poids :                               | 35.5 kg / 78.26 lbs      |
| <b>infos colisage</b>             | Hauteur du colis :                    | 944 mm / 37.17 inches    |
|                                   | Largeur du colis :                    | 619 mm / 24.37 inches    |
|                                   | Profondeur du colis :                 | 519 mm / 20.43 inches    |
|                                   | Poids du colis :                      | 41 kg / 90.39 lbs        |



**NUMÉRO DE PIÈCE**

• **13000193**

TT 45-SMA

115V

EAN 8024530008635

• **13000192**

TT 45-SMA

220-240V

EAN 8024530008628