

TTS 36-A

SUB-BAJO ACTIVO DE ALTA POTENCIA

DESCRIPCIÓN

El TTS36-A es un sub-bajo activo de alta potencia y alta presión sonora que fija un nuevo estándar para sonido de giras. El diseño del altavoz de 18" con imán de neodimio representa el resultado de muchos años como pioneros en el desarrollo de tecnologías de transductores. La integración de los dos canales de 4000W de amplificación digital y su avanzado procesado digital definen nuevas referencias en cuanto a distorsión, ruido y eficiencia térmica.



CARACTERÍSTICAS

- 4000W (2 amplificadores digitales de 2000W)
- 2 x 18", altavoces de alta potencia con imán de neodimio y bobina de 4,5"
- Procesado DSP a 32 bits/96 kHz
- Monitoraje y control a distancia
- Retardo para alineamiento temporal
- Diseño bass reflex. Presets cardioides para grupos
- Recinto diseñado para giras
- RDNet on board
- Máxima relación presión sonora/potencia del mercado

Rev. E Last update: 21/02/2024



Especificaciones acusticas	Respuesta en frecuencia: SPL máx. a 1 m:	35 Hz ÷ 120 Hz 143 dB
Transductores	Altavoz de bajos:	2 x 18" neo, 4.5" v.c
Sección de entrada/Sección de salida	Señal de entrada:	bal/unbal
	Conectores de entrada:	XLR, RDNet Ethercon
	Conectores de salida:	XLR, RDNet Ethercon
	Sensibilidad de entrada:	-2 dBu/+10 dBu
Sección de proceso	Frecuencias Pasa-Altas:	30-45 Hz
	Frecuencias de paso bajo:	60-90 Hz
	Protecciones:	Thermal, Excurs., RMS
	Limitador:	Soft Limiter
	Controles:	DSP Controlled
	RDNet:	Yes
Sección de potencia	Potencia total:	8000 W Peak, 4000 W RMS
	Bajas frecuencias:	8000 W Peak, 4000 W RMS
	Enfriamiento:	Convection/Forced
	Conexiones:	Powercon IN/OUT
Cumplimiento estándar	Safety agency:	CE compliant
Especificaciones físicas	Hardware:	4 wheels, Steel bars x fork-lift
	Manijas:	6 side
	Color:	Black
Tamaño	Altura:	525 mm / 20.67 inches
	Ancho:	1170 mm / 46.06 inches
	Profundidad:	850 mm / 33.46 inches
	Peso:	100 kg / 220.46 lbs
Informaciones de envío	Altura de paquete:	1151 mm / 45.31 inches
	Anchura de paquete:	1194 mm / 47.01 inches
	Profundidad de paquete:	794 mm / 31.26 inches
	Peso de paquete:	154 kg / 339.51 lbs


CÓDIGO DE ARTÍCULO


· 13000272


TTS 36-A 90-240V


EAN 8024530009090






















ACCESORIOS

AC POWER CABLE 6X TTL55	CÓDIGO DE ARTÍCULO EAN:	13360138
AC RAIN COVER TTS56-A	CÓDIGO DE ARTÍCULO EAN:	13360137
AC XLR-3M3F XLR CONN. 3MALE3FEMALEXCABLE	CÓDIGO DE ARTÍCULO EAN:	13360102 8024530006402
CABLES KIT CBL ETHERCON 0.7M	CÓDIGO DE ARTÍCULO EAN:	12399016 8024530013844
CABLES KIT CBL ETHERCON 3M	CÓDIGO DE ARTÍCULO EAN:	12399035 8024530013868
CABLES KIT CBL ETHERCON 5M	CÓDIGO DE ARTÍCULO EAN:	12399018 8024530013875
CABLES KIT CBL ETHERCON TO XLR F 0.2M	CÓDIGO DE ARTÍCULO EAN:	12399019 8024530013882
CABLES KIT CBL ETHERCON TO XLR M 0.2M	CÓDIGO DE ARTÍCULO EAN:	12399020 8024530013899
CABLES KIT CBL LK 25 MULTIPIN 10M	CÓDIGO DE ARTÍCULO EAN:	12399023 8024530013837



	CABLES KIT CBL LK 25 MULTIPIN 20M	CÓDIGO DE ARTÍCULO EAN:	12399022 8024530013820
	CABLES KIT CBL LKS 19 ARRAY FANOUT	CÓDIGO DE ARTÍCULO EAN:	12399024 8024530013905
	CABLES KIT CBL LKS 19 BREAKOUT	CÓDIGO DE ARTÍCULO EAN:	12399026 8024530013929
	CABLES KIT CBL LKS 19 POWER 10M	CÓDIGO DE ARTÍCULO EAN:	12399027 8024530013936
	CABLES KIT CBL LKS 19 SUB FANOUT	CÓDIGO DE ARTÍCULO EAN:	12399025 8024530013912
	CABLES KIT CBL LKS 25-2 FANOUT	CÓDIGO DE ARTÍCULO EAN:	12399021 8024530013813
	CABLES KIT CBL POWER BOX 6X	CÓDIGO DE ARTÍCULO EAN:	13360145 8024530015534
	CABLES KIT CBL POWERCON LINK 1.5M	CÓDIGO DE ARTÍCULO EAN:	12399030 8024530013721
0	CABLES KIT CBL POWERCON LINK 10M	CÓDIGO DE ARTÍCULO EAN:	12399028 8024530013707
	CABLES KIT CBL POWERCON LINK 5M	CÓDIGO DE ARTÍCULO EAN:	12399029 8024530013714





LKS 19-20 POWER CABLE

CÓDIGO DE ARTÍCULO

13360146

EAN:

8024530013943



PRO SWIVEL WHEELS KIT

CÓDIGO DE ARTÍCULO

13360238

EAN:

8024530018320