




TTS 36-A

SUBWOOFER ACTIF À FORTE PUISSANCE



Description

Le TTS36-A est un subwoofer actif à forte puissance qui fait figure de nouvelle référence en matière de sonorisation touring. Le nouveau woofer 18" à aimant néodyme est le résultat de nombreuses années consacrées à la recherche de solutions novatrices en matière de transducteurs. L'intégration de l'amplification numérique deux canaux de 4000 watts et de l'étage de traitement numérique instaurent de nouvelles références en termes de distorsion, de bruit et d'efficacité thermique.

Caractéristiques

- › 4000 watts (2 amplificateurs numériques de 2000 watts)
- › 2 woofers 18" à forte puissance avec aimant néodyme et bobine 4,5"
- › Traitement par DSP en 32 bits/96 kHz
- › Monitoring et contrôle à distance
- › Alignement temporel par delay
- › Conception bass reflex, preset cardioïde pour les groupes
- › Ébénisterie conçue pour les tournées
- › RDNet on board
- › Meilleur rapport puissance/dimensions du marché

Numéro De Pièce

13000272 TTS 36-A

90-240 V

Black

EAN 8024530009090

Spécifications

Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.



TTS 36-A

SUBWOOFER ACTIF À FORTE PUISSANCE

	SPÉCIFICATIONS		
Specifications acoustiques	Réponse en fréquence	35 Hz ÷ 120 Hz	
	SPL max. @ 1m	143 dB	
Hauts-parleurs	Woofers	2 x 18" neo, 4.5" v.c	
Sections entrées/sorties	Signal d'entrée	bal/unbal	
	Connecteurs d'entrée	XLR, RDNet Ethercon	
	Connecteurs de sortie	XLR, RDNet Ethercon	
	Sensibilité d'entrée	-2 dBu/+10 dBu	
Section processeur	Fréquences passe-haut	30-45 Hz	
	Fréquences passe-bas	60-90 Hz	
	Protections	Thermal, Excurs., RMS	
	Limiteur	Soft Limiter	
	Commandes	DSP Controlled	
	RDNet	Yes	
Section alimentation	Puissance totale	8000 W Peak, 4000 W RMS	
	Basses fréquences	8000 W Peak, 4000 W RMS	
	Système de refroidissement	Convection/Forced	
	Connexions	Powercon IN/OUT	
Conformité standard	Safety agency	CE compliant	
Specifications physiques	Matériau du cabinet/caisson	Baltic birch plywood	
	Matériel	4 wheels, Steel bars x fork-lift	
	Poignées	6 side	
	Grille	Steel	
	Couleur	Black	
Taille	Hauteur	525 mm / 20.67 inches	
	Largeur	1170 mm / 46.06 inches	
	Profondeur	850 mm / 33.46 inches	
	Poids	100 kg / 220.46 lbs	
	ACCESSOIRES		
Protections	13360137 RP 1X TTS 56	Black	
Transport	13360238 WH PRO 4X		EAN 8024530018320
Câbles	13360102 AC XLR 3M3F		EAN 8024530006402
	12399016 CBL ETHERCON 0.7M	Black	EAN 8024530013844
	12399035 CBL ETHERCON 3M	Black	EAN 8024530013868
	12399018 CBL ETHERCON 5M	Black	EAN 8024530013875
	12399019 CBL ETHERCON TO XLR F 0.2M	Black	EAN 8024530013882
	12399020 CBL ETHERCON TO XLR M 0.2M	Black	EAN 8024530013899
	12399023 CBL LK 25 MULTIPIN 10M	Black	EAN 8024530013837
	12399022 CBL LK 25 MULTIPIN 20M	Black	EAN 8024530013820
	12399024 CBL LKS 19 ARRAY FANOUT	Black	EAN 8024530013905
	12399026 CBL LKS 19 BREAKOUT	Black	EAN 8024530013929
	12399027 CBL LKS 19 POWER 10M	Black	EAN 8024530013936
	13360146 CBL LKS 19 POWER 20M		EAN 8024530013943
	12399025 CBL LKS 19 SUB FANOUT	Black	EAN 8024530013912
	12399021 CBL LKS 25-2 FANOUT	Black	EAN 8024530013813
	13360145 CBL POWER BOX 6X	Black	EAN 8024530015534
	12399030 CBL POWERCON LINK 1.5M	Black	EAN 8024530013721
	12399028 CBL POWERCON LINK 10M	Black	EAN 8024530013707
	12399029 CBL POWERCON LINK 5M	Black	EAN 8024530013714
	13360138 POWER CABLE X6 TTL 55-A		