

# ART 732-A MK5

## ENCEINTE ACTIVE À DEUX VOIES

### DESCRIPTION

L'ART 732-A est un produit unique dans sa catégorie. Le diffuseur à compression en néodyme à bobine mobile (76,2 mm) et dôme en titane offre une production sonore et une précision vocale exceptionnelles. Le woofer 304,8 mm offre une linéarité de réponse parfaite et un contrôle précis des basses fréquences. Les transducteurs sont produits selon une technologie d'assemblage d'avantgarde. L'amplificateur d'une puissance de 1400 watts est contrôlé par un DSP qui veille au crossover, à l'égalisation, au contrôle de phase, à la limitation soft et à la protection de l'enceinte.



### CARACTÉRISTIQUES

- SPL max: 131 dB
- Puissance de crête 2 voies 1400 WATTS
- Pavillon à directivité constante et Large dispersion, 90° x 60°
- Traitement DSP innovant
- moteur à dôme titane 25,4 mm ; V.C. 44,45 mm
- Woofer 304,8 mm
- Technologie FIRPHASE
- XBOOST Optimiseur de basses fréquences

## SPÉCIFICATIONS

<b>Spécifications acoustiques</b>	Réponse en fréquence :	50 Hz ÷ 20000 Hz
	SPL max. @ 1m:	131 dB
	Angle de couverture horizontale:	90°
	Angle de détection vertical:	60°
<b>Hauts-parleurs</b>	Pilote de compression :	1 x 1.0" neo, 3.0" v.c
	Woofers :	12", 2.5" v.c
<b>Sections entrées/sorties</b>	Signal d'entrée :	bal/unbal
	Connecteurs d'entrée :	XLR, Jack
	Connecteurs de sortie :	XLR
	Sensibilité d'entrée :	-2 dBu/+4 dBu
	Micro : Sensibilité d'entrée :	-32 dBu
<b>Section processeur</b>	Fréquences de recouvrement :	700
	Protections :	Thermal, RMS
	Limiteur :	Soft Limiter
	Commandes :	Volume, Boost, MIC/Line
<b>Section alimentation</b>	Puissance totale :	1400 W Peak
	Hautes fréquences :	400 W Peak
	Basses fréquences :	1000 W Peak
	Système de refroidissement :	Convection
	Connexions :	VDE
<b>Conformité standard</b>	Safety agency:	CE compliant
<b>Spécifications physiques</b>	Matériel :	2 x M10
	Poignées :	1 on top, 1 each side
	Montage sur pied/embase:	Yes
	Couleur :	Black
<b>Taille</b>	Hauteur :	637 mm / 25.08 inches
	Largeur :	387 mm / 15.24 inches
	Profondeur :	363 mm / 14.29 inches
	Poids :	17.8 kg / 39.24 lbs
<b>Infos colisage</b>	Hauteur du colis :	680 mm / 26.77 inches
	Largeur du colis :	440 mm / 17.32 inches
	Profondeur du colis :	420 mm / 16.54 inches
	Poids du colis :	20.6 kg / 45.42 lbs



**NUMÉRO DE PIÈCE**

• **13000856**

ART 732-A MK5

100-120V

EAN 8024530021542

• **13000825**

ART 732-A MK5

220-240V

EAN 8024530021474

**ACCESSOIRES**

AC PMX POLE MOUNT M20

NUMÉRO DE  
PIÈCE**13360232**

EAN:

8024530010058



AC PRO-FS PROFESS. LOCKING FLOOR STAND

NUMÉRO DE  
PIÈCE**13360109**

EAN:

8024530006471



AC PRO-PM PROFESS. LOCKING POLE MOUNT

NUMÉRO DE  
PIÈCE**13360110**

EAN:

8024530006488



COVER CVR ART 722

NUMÉRO DE  
PIÈCE**13360114**

EAN:

8024530010669



HORIZONTAL BRACKET H-BR 2X ART 712

NUMÉRO DE  
PIÈCE**13360104**

EAN:

8024530015855



POLE MOUNT KIT PM-KIT M20

NUMÉRO DE  
PIÈCE**13360067**

EAN:

8024530014599