



C 5215-66

DIFFUSORE PASSIVO DUE VIE



Descrizione

Il C5215-96 è un diffusore due vie a gamma estesa estremamente versatile e con una dispersione controllata e un angolo di copertura stretto per applicazioni che richiedono una media gittata sonora. La sezione delle alte frequenze è un driver a compressione da 2" con bobina da 2.5" caricato su una tromba a direttività costante per una dispersione ampia e morbida. La tromba 90° x 60° è progettata per fornire elevata sensibilità in applicazioni a lunga distanza. Il trasduttore per le basse frequenze è un woofer da 15" con bobina da 3". Il crossover può essere facilmente disinserito per la bi-amplificazione tramite un selettore posteriore incassato.

Caratteristiche

- › Angolo di copertura 60° x 60°
- › Driver a compressione da 1.4" con bobina da 2,5"
- › Woofer da 15" con bobina da 3"
- › Crossover passivo interno o bi-amplificazione esterna
- › Tromba orientabile per installazione in orizzontale
- › HF driver AMCDP (Active Mosfet Compression Driver Protection)
- › LICC (Low Impedance Compensated Crossover) network
- › 14 punti di sospensione (M10)
- › Sede per pole mount

Codice

13000312 C 5215-66

8ohm

Black


EAN 8024530009304



C 5215-66

DIFFUSORE PASSIVO DUE VIE

Line Art 2D



SPECIFICHE TECNICHE

Specifiche acustiche	Risposta in frequenza (-10dB)	48 Hz ÷ 20000 Hz
	Max SPL @ 1m	134 dB
	Angolo di copertura orizzontale	60°
	Angolo di copertura verticale	60°
	Indice di direttività Q	16
	Sensibilità del sistema	101 dB
Sezione di potenza	Amplificazione	Full Range
	Impedenza nominale	8 ohm
	Potenza	500 W
	Potenza di picco	2000 W PEAK
	Protezioni	Dynamic active mosfet
	Frequenza di crossover	1200 Hz
	Amplificatori raccomandati	QPS 10K, QPS 6.0K, IPS 5.0K, IPS 2.5K, IPS 1.5K
Trasduttori	Driver a compressione	1.4", 2.5" v.c
	Woofer	15", 3.0" v.c
Sezione Input/Output	Connettori in ingresso	Speakon® NL4
	Connessioni di uscita	Speakon® NL4
Conformità agli standard	Standard di sicurezza	CE compliant
Specifiche fisiche	Materiale Cabinet/Case	Baltic birch plywood
	Hardware	14 x M10, multiplates (top and bottom)
	Pole mount/Cap	M20 thread
	Griglia	Steel with robust double mesh polyester clothing
	Colore	Black
Dimensioni	Altezza	695 mm / 27.36 inches
	Larghezza	430 mm / 16.93 inches
	Profondità	460 mm / 18.11 inches
	Peso	35 kg / 77.16 lbs



C 5215-66

DIFFUSORE PASSIVO DUE VIE

Rigging / Meccaniche

ACCESSORI

STAFFE DA SOSPENSIONE

13360201 FL-BR NC 12-15

EAN 8024530007478

STAFFE ORIZZONTALI

13360193 H-BR 2X NC15

Black

EAN 8024530007409