

CV 225

FEUERBESTÄNDIGES LAUTSPRECHERKABEL | 2 x 2,5 mm²

BESCHREIBUNG

Feuerbeständiges Kabel zur Übertragung von Audiosignalen über 100-V-Lautsprecherlinien für Voice-Alarm-Systeme, bei denen maximale Brandsicherheit erforderlich ist. Die zwei Leiter bestehen aus weichgeglühtem Kupfer mit einem Querschnitt von 2,5 mm². Für Festinstallationen in Innenräumen in normalen oder feuchten Umgebungen. Violetter Außenmantel. Verkaufseinheit: Rolle à 200 m.



FUNKTIONEN

- Feuerbeständiges Kabel
- Geeignet zur Übertragung von Audiosignalen
- Für Voice-Alarm-Systeme

SPEZIFIKATIONEN

Allgemeine spezifikationen	Number of conductors:	2
	Conductors section (sqmm):	2.5
	Overall diameter (mm):	9.20
	Sheath material:	Mix LSZH, quality M1
	Sheath colour:	Violet
	Insulation (V):	100 / 100
	Standards:	CEI EN 60228 CEI EN 50363 CEI EN 60332-1-2 CEI EN 60332-3-25 CEI EN 50267-2-1/2 IEC 60754-1/2 CEI EN 61034-2 CEI EN 50200
	Fire resistance:	PH120
	Coil length (m):	200

Standardkonformität	Safety agency:	CE compliant
----------------------------	----------------	--------------

Versandinformationen	Verpackungsgewicht:	0.1 kg / 0.22 lbs
-----------------------------	---------------------	-------------------

ARTIKEL-NUMMER

- **14380032**

CV 225

EAN 8024530012182