

## E 24

### CONSOLE DE MIXAGE 24 PISTES AVEC EFFETS ET ÉGALISEURS SUPÉRIEURS

#### DESCRIPTION

E 24 offre dix-huit préamplis micro de qualité studio pour une plage de gain de 54 dB avec connecteurs Combo. Deux entrées de ligne commutables en entrée Hi-Z. La section d'entrée comporte également trois entrées de ligne stéréo et un retour stéréo. Les voies d'entrée de 1 à 8 sont équipées d'un compresseur à commande unique. Les dix-huit voies mono sont dotées d'égaliseurs à 4 bandes, y compris des bandes « shelf » grave et aiguë et deux bandes médium semi-paramétriques (moyenne et mi-basse) avec sélection des fréquences et choix Q commutable, large ou étroite. Les voies d'entrée stéréo sont équipées d'un égaliseur à 3 bandes



#### CARACTÉRISTIQUES

- 18 entrées micro/entrées de ligne, 3 entrées de ligne stéréo
- 1 entrée retour stéréo
- 8 compresseurs dynamiques à commande unique (voie 1 - voie 8)
- Égaliseur semi-paramétrique à 4 bandes
- Égaliseur à 3 bandes sur les entrées stéréo
- 6 Aux-sends par voie
- Faders progressifs de 100 mm avec protection antipoussière
- 2 groupe stéréo
- Section effets DSP Z.CORE à virgule flottante 32-bits

## SPÉCIFICATIONS

### Specifications électroniques

Réponse en fréquence :	20 Hz ÷ 20 kHz
THD+N, gain 20 dB, 0dBu out (% A-pondéré) :	<0,002% A-Weighted

### Entrées

Channels:	24
Micro :	18
Plage de gain :	6 dB ÷ 60 dB
Niveau de bruit en entrée (dBu pondéré) :	120 dBu A-Weighted
Impédance entrées de microphone (KOhm) :	2 kohm
Coupe-bas :	80 Hz
Tension fantôme + 48 V :	Yes
Ligne mono :	18
Réglage du gain :	-24 dB ÷ 30 dB
Impédance entrée de ligne (KOhm) :	60 kohm
Entrées de ligne HI-Z :	2
Impédance des entrées de ligne HI-Z (MOhm) :	1 Mohm
Ligne stéréo :	3
Réglage du gain	-15 dB ÷ 15 dB
Impédance entrée de ligne stéréo (KOhm)	60 kohm
Retours stéréo :	1
Réglage du gain	0 dB ÷ 10 dB
Impédance entrée des retours stéréo (KOhm)	60 kohm
Input Connectors:	XLR, Jack, RCA

### Sorties

Bus de mixage principal :	1
Poste de commande :	Yes
FX Send :	1
AUX-Send :	5
Sortie AUX :	6
Sortie de groupe :	4
Téléphones :	1
2 Piste :	Yes
Output Connectors:	XLR, Jack, RCA

### Specifications sorties

Impédance de sortie principale (Ohm) :	600 ohm
Niveau de sortie principale (dBu) :	22 dBu
Impédance de sortie AUX (Ohm) :	600 ohm
Niveau de sortie AUX (dBu) :	22 dBu
Impédance de sortie de groupe (Ohm) :	600 ohm
Niveau de sortie de groupe (dBu) :	22 dBu
Impédance Out téléphones (Ohm) :	150 ohm

### Compresseurs

Compresseurs RCF :	8 Single Control
--------------------	------------------

<b>Equalisation</b>	Égaliseur des canaux d'entrée : Description :	2 Semi Parametric / 2 Shelving Hi Shelf at 10kHz, +/-15dB Mid High, Freq. 1kHz-15kHz, Wide/Narrow Q bell Mid Low, Freq. 100Hz-1,5kHz, Wide/Narrow Q bell Low Shelf at 100Hz, +/-15d
<b>Depart auxiliaires</b>	AUX : POST FX :	4 PRE / 1 POST / 1 PRE/POST 1
<b>Effets internes</b>	Effets Send :	1
<b>USB audio</b>	USB Audio Interface: Type : Lire piste : Pis. enr. : Taux d'échantillonnage pris en charge (kHz) : Formats de lecture pris en charge : Format d'enreg. pris en charge :	Yes B 2 2 44.1, 48.0 kHz .WAV .WAV
<b>Autres caractéristiques</b>	Pédale de commande:	Yes
<b>Specifications électriques</b>	Alimentation électrique : Exigences de tension : Consommation électrique (MAX) (W) :	Internal 100 V - 240 V 70 W
<b>Conformité standard</b>	Safety agency:	CE compliant
<b>Specifications physiques</b>	Matériau du cabinet/caisson : Couleur :	Metal , Black
<b>Taille</b>	Hauteur : Largeur : Profondeur : Poids :	135 mm / 5.31 inches 700 mm / 27.56 inches 550 mm / 21.65 inches 14.3 kg / 31.53 lbs
<b>Infos colisage</b>	Hauteur du colis : Largeur du colis : Profondeur du colis : Poids du colis :	705 mm / 27.76 inches 815 mm / 32.09 inches 215 mm / 8.46 inches 15.8 kg / 34.83 lbs



**NUMÉRO DE PIÈCE**

• **17140114**

E 24

JP

• **17140087**

E 24

EAN 8024530015527

• **17140113**

E 24

UK

EAN 8024530017088

• **17140112**

E 24

US

EAN 8024530017071

