

F 24XR

MIXER A 24 CANALI CON MULTI-EFFETTO INTERNO E FUNZIONE DI REGISTRAZIONE

DESCRIZIONE

F 24XR dispone di 18 ingressi microfonici, 16 ingressi di linea, 4 ingressi di linea stereo, dispone inoltre di un multi-effetto interno, funzione di registrazione e riproduzione stereo via USB, di un'uscita stereo bilanciata (stereo XLR + TRS). I canali mono sono provvisti di EQ a 3 bande con frequenza selezionabile nella banda MID, i canali stereo dispongono di EQ a 3 bande. Il mixer dispone inoltre di una scheda effetti interna PRO DSP FX con 16 presets e di 4 mandate ausiliarie (2 pre, 1 pre/post fader, 1 FX post fader). Dispone inoltre di 2 BUS di uscita stereo e controllo dei livelli tramite fader da 60mm.



CARATTERISTICHE

- 18 ingressi microfonici, 16 ingressi di linea
- 4 ingressi di linea stereo
- Scheda effetti PRO DSP FX interna con 16 presets
- Registrazione e riproduzione stereo via porta USB Audio
- 6 compressori "single control"
- Uscita bilanciata +28 dB (Stereo XLR + TRS)
- 2 bus di uscita stereo e 4 mandate ausiliarie (2 pre, 1 pre/post, 1 post)
- Controllo livelli tramite fader da 60mm
- Alimentatore interno universale
- Progettato e ingegnerizzato in Italia

SPECIFICHE TECNICHE

Specifiche elettroniche	Risposta in Frequenza:	20 Hz ÷ 20 kHz
	THD+N, 20dB gain, 0dBu out (% A-Weighted):	<0,02% A-Weighted
Processing	Gamma Dinamica:	> 85dB
Input	Channels:	24
	Mic:	18
	Gamma di Guadagno	0 dB ÷ -50 dB
	Livello Rumore in ingresso (dBu Pesato-A)	-124 dBu A-Weighted
	Impedenza ingressi microfonici (kohm):	14 kohm
	Passa Alto	80 Hz
	Alimentazione Phantom +48V	Yes
	Mono Line:	16
	Selettore di Guadagno:	20 dB ÷ -30 dB
	Impedenza ingressi Line (kohm):	21 kohm
	Input Hi-Z:	1
	Impedenza ingressi Line Hi-Z (Mohm):	1 Mohm
	Stereo-Linea:	4
	Selettore di Guadagno	20 dB ÷ -30 dB
	Impedenza degli input di linea (kohm):	14 kohm
	Input Connectors:	XLR, Jack, RCA
Output	Main MIX:	1
	Control Room:	Yes
	FX Send:	1
	AUX Send:	3
	AUX Output:	4
	Group Out:	2
	Cuffie:	1
	Output Connectors:	XLR, Jack
Specifiche di output	Livello Main Out (dBu)	28 dBu
	Livello Aux Out (dBu)	28 dBu
	Livello Group Out (dBu)	28 dBu
	Impedenza uscita cuffie (ohm):	150 ohm
	Livello uscita cuffie (dBm):	10 dBm
Compressori	Compressori RCF:	n°6 Single Control Compressors on Channels 1 to 6
EQ	EQ in ingresso:	1 Semi Parametric / 2 Shelving
	Descrizione:	High: +/-15 dB @ 10 kHz Shelving Mid: +/-15 dB @ Freq. sel. from 100Hz to 8kHz - Bell Low: +/-15 dB @ 100 Hz Shelving

Mandate ausiliarie	AUX:	2 PRE / 1 PRE/POST
	FX POST:	1
Effetti interni	Mandate effetti:	1
USB Audio	USB Audio Interface:	Yes
	Tipo:	B
	Tracce in riproduzione:	2
	Tracce in registrazione:	2
	Frequenza di campionamento supportata (kHz):	44.1, 48.0 kHz
Altre caratteristiche	Footswitch:	Yes
Specifiche elettriche	Alimentazione:	Internal
	Voltaggio richiesto:	100 V - 240 V
	Consumo di energia (MAX) (W):	70 W
Conformità agli standard	Safety agency:	CE compliant
Specifiche fisiche	Materiale Cabinet/Case:	Metal
	Colore:	Black
Dimensioni	Altezza:	107 mm / 4.21 inches
	Larghezza:	720 mm / 28.35 inches
	Profondità:	406 mm / 15.98 inches
	Peso:	9.5 kg / 20.94 lbs
Informazioni di spedizione	Altezza imballaggio:	201 mm / 7.91 inches
	Larghezza imballaggio:	759 mm / 29.88 inches
	Profondità imballaggio:	524 mm / 20.63 inches
	Peso imballaggio:	12.5 kg / 27.56 lbs

CODICE

- **17140125**
F 24XR
JP
EAN 8024530018054
 - **17140124**
F 24XR
UK
EAN 8024530018047
 - **17140123**
F 24XR
US
EAN 8024530018030
- **17140101**
F 24XR
EU
EAN 8024530017675