NX 12-SMA

AKTIVER KOAXIALER BÜHNENMONITOR

BESCHREIBUNG

Der NX12-SMA Bühnenmonitor ist ausgestattet mit einer 700 W Bi-Amp Digitalendstufe und einem speziell entwickelten 12"/1" Koaxial Neodym Chassis, das überragende Klangqualität und präzise Abstrahlcharakterisitk in einem extrem kompakten und leichten System ermöglicht. Dank des hochwertigen 12" Woofers und der hohen Verstärklerleistung verfügt der NX12-SMA über eine sehr druckvolle Wiedergabe für eine überragende Live-Performance in allen Situationen.
Der NX12-SMA kann dank seitlichem Hochständerflansch auch als Hauptbeschallungssystem verwendet werden und verfügt über ein hochwertiges Gehäuse aus Multiplex mit robustem Strukturlack mit zwei Aufstellwinkel für die perfekte Ausrichtung des Monitors auf der Bühne für Nahfeld- bzw. Fernfeldmonitoring. Um das System einfach and die unterschiedliche Arbeitsbedingungen anpassen zu können, dienen zwei wählbare Entzerrungen: - Floor: Als Bühnemonitor optimiert - Free Field: Als Hauptbeschallungssystem auf Hochständer Die komplette Elektronik ist seitlich im Gehäuse integriert und bietet optimalen

FUNKTIONEN

- 1400 Watt Peak, 700 Watt RMS Bi-amp Digitalendstufe
- 129 dB max spl
- 60° x 60° CD Horn mit breiter Abstrahlung
- 12" High Power Neodym Woofer, 2.5" Schwingspule
- 1.7" Kapton Dome, 1" Exit, Neodym Hochtontreiber
- DSP, EQ Presets, RMS Limiter, Soft Clip Limiter
- Combo xlr/Klinke Ein-Ausgang

SPEZIFIKATIONEN

Spezifikation	Frequenzgang:	50 Hz ÷ 20000 Hz
	Max SPL @ 1m:	129 dB
	Horizontaler Abstrahlwinkel:	60°
	Vertikaler Abstrahlwinkel:	60°
Schallwandler	Kompressionstreiber:	Coaxial 1.0″ neo, 1.75″ v.c
	Woofer:	12″ neo, 2.5″ v.c
Input/Output sektion	Eingangssinal:	bal/unbal
	Eingangsbuchsen:	XLR, Jack
	Ausgangsanschlüsse:	XLR
	Eingangsempfindlichkeit:	+4 dBu
Prozessor	Schutzschaltungen:	RMS, HF
	Limiter:	Soft Limiter
	Steuerung:	Freefield, floor
Power sektion	Gesamtleistung:	1400 W Peak, 700 W RMS
	HF Bereich:	400 W Peak, 200 W RMS
	Tiefe Frequenzen:	1000 W Peak, 500 W RMS
	Kühlung:	Convection
	Verbindungen:	Powercon IN/OUT
Standardkonformität	Safety agency:	CE compliant
Physikalische daten	Gehäuse Material:	Baltic birch plywood
	Griffe:	1 on side
	Pole Mount/Cap:	Yes
	Gitter:	Steel
	Farbe:	Black
Größe	Höhe:	324 mm / 12.76 inches
	Breite:	550 mm / 21.65 inches
	Tiefe:	417 mm / 16.42 inches
	Gewicht:	16.6 kg / 36.6 lbs
Versandinformationen	Verpackung Höhe:	604 mm / 23.78 inches
	Verpackung Breite:	504 mm / 19.84 inches
	Verpackung Tiefe:	404 mm / 15.91 inches
	Verpackungsgewicht:	20.2 kg / 44.53 lbs

RCF products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.

ARTIKEL-NUMMER

- **13000236**
  NX 12-SMA
  115V
  EAN 8024530008857
- **13000235**
  NX 12-SMA
  220-240V
  EAN 8024530008840

RCF products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.


409.8
126.7


550


6
317.6
410.2

ZUBEHÖR

AC PMX POLE MOUNT M20

ARTIKEL-NUMMER **13360232**
EAN: 8024530010058

AC PRO-FS PROFESS. LOCKING FLOOR STAND

ARTIKEL-NUMMER **13360109**
EAN: 8024530006471

AC PRO-PM PROFESS. LOCKING POLE MOUNT

ARTIKEL-NUMMER **13360110**
EAN: 8024530006488

COVER CVR NX12-SMA

ARTIKEL-NUMMER **13360168**
EAN: 8024530011680

POLE MOUNT KIT PM-KIT M20

ARTIKEL-NUMMER **13360067**
EAN: 8024530014599