



PR 63

RACK DI ALIMENTAZIONE



Descrizione

Il Rack di alimentazione PR-63 è dotato di distribuzione di alimentazione PD 63 A-419 e ingresso di alimentazione Cekon 63 A con cavo fisso di 5 m. L'alimentazione trifase viene distribuita tramite un'uscita Cekon 32 A, 4 uscite LKS19, 6 uscite Powercon, 1 uscita ausiliaria Powercon che alimentano il Rack di controllo CR 16-ND. Tutte le uscite sono dotate di RCBO (interruttore differenziale con protezione da sovracorrente) individuali per avere la massima affidabilità. In caso di danni, solo l'uscita con il guasto viene interrotta, mentre il resto del sistema continua a funzionare

Caratteristiche

- › Ingresso di alimentazione Cekon da 63 A con cavo di 5 m
- › Uscite Cekon da 32 A
- › 4 uscite LKS 19
- › 6 uscite Powercon + 1 uscita Powercon ausiliaria
- › 24 RCBO della linea di alimentazione individuali
- › RCBO da 32 A e ausiliari anteriori individuali
- › Flight Case di qualità Tour Grade

Codice

12100006 PR 63

90-240 V

EAN 8024530014001



PR 63

RACK DI ALIMENTAZIONE

	SPECIFICHE TECNICHE	
Specifiche generali	Power Input Connectors	63 Ampere Cekon with 5 m Cable
	Outuputs Connector	32 Cekon, 4 x LKS 19
	Powercon Outputs	6 + 1 Auxiliary
	Individual Power line RCBOs	24
Conformità agli standard	Standard di sicurezza	CE compliant
Dimensioni / Peso	Peso	65.8 kg / 145.06 lbs