SUB 702-AS MK3

SUBWOOFER ATTIVO

DESCRIZIONE

Il SUB 702-AS mk3 è un subwoofer attivo ad alta potenza da 12" per applicazioni audio dal vivo. Dotato di un trasduttore con circuito magnetico ceramico e un potente amplificatore in classe D, eroga livelli di pressione sonora fino a 129 dB con ampia gamma dinamica. Progettato come complemento ideale per diffusori da 8" o 10", offre prestazioni straordinarie in qualsiasi applicazione. I controlli del pannello posteriore includono volume, EQ, polarità e selezione della frequenza di crossover. Il robusto cabinet interamente in legno con rivestimento in poliurea antigraffio lo rende resistente, facile da trasportare e da installare. La versatilità, la qualità sonora e l'elevata potenza in uscita lo rendono perfetto per ambienti di piccole e medie dimensioni.

CARATTERISTICHE

- Amplificatore digitale 1400 W
- Woofer da 12" con box in bass reflex
- Crossover stereo
- Frequenze di crossover commutabili
- Interruttore inversione polarità
- Equalizzazione elettronica, soft limiter e protezione
- Ingresso XLR stereo, uscita segnale XLR stereo
- Tecnologia Bass Motion Control

SPECIFICHE TECNICHE

Specifiche acustiche	Risposta in Frequenza	40 Hz ÷ 120 Hz
	Max SPL @ 1m	129 dB
Trasduttori	Woofer	12", 2.5" v.c
Sezione Input/Output	Segnale di Ingresso	bal/unbal
	Connettori in ingresso	XLR
	Connessioni di uscita	XLR
	Sensibilità di ingresso	-2 dBu/+4 dBu
Sezione del processore	Frequenza passa-alto	110 Hz
	Frequenza passa-alto	80 Hz
	Protezioni	Thermal, RMS
	Limiter	Soft Limiter
	Controlli	Volume, EQ, Phase, Xover
Sezione di potenza	Potenza Totale	1400 W Peak, 700 W RMS
	Basse frequenze	1400 W Peak, 700 W RMS
	Raffreddamento:	Convection
	Connessioni	VDE
Conformità agli standard	Standard di sicurezza	CE compliant
Specifiche fisiche	Maniglie	One each side
	Pole mount/Cap	Yes
	Colore	Black
Dimensioni	Altezza	523 mm / 20.59 inches
	Larghezza	360 mm / 14.17 inches
	Profondità	515 mm / 20.28 inches
	Peso	21.5 kg / 47.4 lbs
Informazioni di spedizione	Altezza imballaggio	565 mm / 22.24 inches
	Larghezza imballaggio	575 mm / 22.64 inches
	Profondità imballaggio	420 mm / 16.54 inches
	Peso imballaggio	25.5 kg / 56.22 lbs

CODICE

- **13000819**
  SUB 702-AS MK3
  100-120V
  EAN 8024530021382
- **13000818**
  SUB 702-AS MK3
  220-240V
  EAN 8024530020477

RCF products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.


360 [14.17]
360 [14.17]
177.4 [6.99]
168.6 [6.64]
274.4 [10.80]
515 [20.28]
8 [.32]
270 [10.63]
M20
VISTA 3D / 3D VIEW
SUBWOOFER SUB 702-AS MK3 220-240V
REV.
A

ACCESSORI

	COVER CVR 005	CODICE EAN:	**13360528** 8024530020408
	POLE MOUNT KIT PM-KIT M20	CODICE EAN:	**13360067** 8024530014599