

TT 22-WP

DIFFUSORE PASSIVO DUE-VIE RESISTENTE ALLE INTEMPERIE

DESCRIZIONE

Il TT22 WP è un diffusore passivo a due vie altamente performante dalle dimensioni compatte. Grazie al woofer in neodimio da 12" e al driver a compressione da 3" montato su di una tromba a direttività costante, il TT22 WP garantisce la riproduzione di un'estesa gamma di frequenze. Il nuovo HF compression driver utilizza una membrana in titanio con vibrazione controllata per prestazioni sonore migliori. Il crossover e il profilo del cono del woofer sono stati ottimizzati per far combaciare la direttività della tromba per le alte frequenze, con la sezione delle basse attraverso la zona di crossover.

Il TT22 WP è dotato di crossover LICC-Low Impedance Compensated Crossover, che utilizzando bassi valori di induttanza fornisce, così, un'ottima risposta ai transienti riducendo drasticamente la discontinuità di fase tra il woofer ed il tweeter. La connessione all'amplificatore avviene attraverso connettori multipolari a tenuta d'acqua. Il cabinet è costruito in Betulla del Baltico con finitura in vernice polyurea nera ad alta resistenza. La griglia in alluminio è ricoperta in tessuto idrorepellente

CARATTERISTICHE

- Dimensioni compatte
- Potenza massima per le dimensioni disponibili sul mercato
- Peso minimo
- Ampia, a direttività costante, angolo di copertura orizzontale
- Trasduttori al neodimio ad alta potenza
- Duplice funzione di progettazione: costruito nel crossover passivo o esterna bi-amp
- LICC (Low Impedance Compensated Crossover Network)
- Connettori multipolari a tenuta d'acqua IP67

SPECIFICHE TECNICHE

Specifiche acustiche	Risposta in frequenza (-10dB)	50 Hz ÷ 20000 Hz
	Max SPL @ 1m	131 dB
	Angolo di copertura orizzontale	90°
	Angolo di copertura verticale	60°
	Sensibilità del sistema	98 dB
Sezione di potenza	Impedenza nominale	8 ohm
	Potenza	800 W
	Potenza di picco	3200 W PEAK
	Protezioni	Active Mosfet
	Frequenza di crossover	1.3 Hz
Trasduttori	Driver a compressione	1.5", 3.0" v.c
	Woofers	12", 4.0" v.c
Sezione Input/Output	Connettori in ingresso	Amphenol eco/mat IP 67
	Connessioni di uscita	Amphenol eco/mat IP 67
Conformità agli standard	Standard di sicurezza	CE compliant
Specifiche fisiche	Hardware	6 x fly tracks
	Maniglie	2 on side
	Colore	Black
Dimensioni	Altezza	600 mm / 23.62 inches
	Larghezza	400 mm / 15.75 inches
	Profondità	400 mm / 15.75 inches
	Peso	28.8 kg / 63.49 lbs
Informazioni di spedizione	Altezza imballaggio	680 mm / 26.77 inches
	Larghezza imballaggio	520 mm / 20.47 inches
	Profondità imballaggio	520 mm / 20.47 inches
	Peso imballaggio	32 kg / 70.55 lbs

CODICE

- **13000252**

TT 22-WP

EAN 8024530008987