

TT 25-SMA

STAGE MONITOR ACTIF PRECISION

DESCRIPTION

TT25-SMA est un retour de scène coaxial de prestations très élevées. La courbe de réponse extrêmement linéaire, l'uniformité de couverture et la puissance développée font du TT25-SMA le meilleur choix pour une large gamme d'applications. La voix résulte précise et profonde, un son neutre dans les fréquences médium et reste précis même dans les fréquences extrêmement hautes. De taille compacte et le profil bas permet au TT25-SMA d'avoir une présence discrète sur une scène. Pour minimiser la rédaction des câbles sur la scène le panneau du loop through et le panneau des entrées /alimentation se trouvent sur le côté opposé du stage monitor



CARACTÉRISTIQUES

- Amplification numérique de 750 watts
- Angle de couverture conique de 60° à directivité constante
- Woofer avec bobine de 3,5" à aimant néodymium
- Moteur à compression avec bobine de 2,5" à aimant néodymium
- Panneau arrière avec entrées analogique en composants de haute qualité
- Soft limiter et protection RMS
- Design extra plat
- Rendu sonore très élevé

SPÉCIFICATIONS

spécifications acoustiques	Réponse en fréquence :	50 Hz ÷ 20000 Hz
	SPL max. @ 1m (dB) :	131 dB
	Angle de couverture horizontale (°) :	60°
	Angle de détection vertical (°) :	60°
hauts-parleurs	Pilote de compression :	1.5" neo, 2.5" v.c
	Woofer :	15" neo, 3.5" v.c
sections entrées/sorties	Signal d'entrée :	bal/unbal
	Connecteurs d'entrée :	XLR
	Connecteurs de sortie :	XLR
	Sensibilité d'entrée :	-2 dBu/+4 dBu
section processeur	Fréquences de recouvrement :	1200 Hz
	Protections :	Thermal, HF
	Limiteur :	Fast Limiter
	Commandes :	Side/floor coupling
section alimentation	Puissance totale :	1500 W Peak, 750 W RMS
	Hautes fréquences :	500 W Peak, 250 W RMS
	Basses fréquences :	1000 W Peak, 500 W RMS
	Système de refroidissement :	Convection
	Connexions :	Powercon IN/OUT
conformité standard	Marquage CE :	Yes
spécifications physiques	Matériau du cabinet/caisson :	Baltic birch plywood
	Poignées :	2 on side
	Grille :	Steel
	Couleur :	Black
taille	Hauteur :	330 mm / 12.99 inches
	Largeur :	580 mm / 22.83 inches
	Profondeur :	432 mm / 17.01 inches
	Poids :	20 kg / 44.09 lbs
infos colisage	Hauteur du colis :	670 mm / 26.38 inches
	Largeur du colis :	510 mm / 20.08 inches
	Profondeur du colis :	420 mm / 16.54 inches
	Poids du colis :	22.5 kg / 49.6 lbs



NUMÉRO DE PIÈCE

• **13000121**

TT 25-SMA

115V

EAN 8024530008222

• **13000118**

TT 25-SMA

220-240V

EAN 8024530008192